



**Коллекция «ОРТИМА»  
(складская программа)**

**ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

**2018г.**

## 1. Дверные полотна (конструктив).

Коллекция OPTIMA – это двери, изготавливаемые серийно и всегда имеются в наличии на складе. Модельный ряд состоит из конструкций, обвязка которых одинакова (стоевые детали полотна и верхняя поперечная деталь полотна шириной 110 мм, нижняя поперечная деталь полотна шириной 160 мм), внутреннее наполнение варьируется из набора стекол и филонок.

Дверные полотна, короб, наличник и расширитель из цельного МДФ (KRONOSPAN Польша).

В коллекции представлено 5 моделей:



OPTIMA-01

OPTIMA-02

OPTIMA-03

OPTIMA-03F

OPTIMA-04

Цветовая гамма:

- ✓ дуб нортон
- ✓ клен серый
- ✓ клен белый

Для облицовывания дверей коллекции «OPTIMA» применяется финиш-пленка Touchline с эффектом 3-D и повторением структуры натурального дерева (производства Бельгия).

Важным критерием при выборе финиш-пленки Touchline, является ее экологичность. Несмотря на искусственное происхождение, она не имеет никаких вредных включений и может применяться в жилых помещениях любого типа.

Данный вид покрытия прошел все необходимые этапы сертификации и отличается высокими эксплуатационными показателями.

Финиш-пленки Touchline устойчивы к ультрафиолету, не выгорают, что позволяет устанавливать межкомнатные двери в помещениях, не защищенных от воздействия солнца.

Уход за дверьми с таким покрытием не требует никаких усилий и следования особым указаниям. Материал обладает влагонепроницаемостью, что сделает уход максимально простым.

## Разрез двери



## **2. Особенности коллекции «ОПТИМА».**

### 2.1. Размеры дверных полотен.

Дверные полотна только стандартного размера:

2000 x 810 мм  
2000 x 710мм  
2000 x 610мм  
2000 x 910мм

Фурнитура в полотна не врезается.

### 2.2. Коробка

Дверная коробка изготовлена из МДФ сечением 80x38 мм, с выбранной четвертью под расширитель и пазом для крепежа наличника. В коробе имеется паз для установки уплотнителя и сам уплотнитель. Весь крепеж, применяемый для монтажа дверного блока должен скрываться под уплотнителем. Возможен также вариант декорирования видимого крепежа в районе петель и ответной планки механизма. Коробка поставляется не прирезанной (длина детали 2070мм).



### 2.3. Наличник

Наличник плоский толщиной 10мм, со специальным «крылом», облегчающим его монтаж и дающим возможность нивелировать кривизну стен в пределах до 20мм.



2.4. Расширитель (добор) изготавливается в 2х размерах:

- ✓ Шириной 100мм для стен толщиной до 160мм
- ✓ Шириной 200мм для стен толщиной до 260мм

Расширитель заходит в паз короба на 15-20 мм, и прикручивается к нему перед монтажом.

При необходимости расширитель можно уменьшить по ширине обрезая его по нелицевой стороне.



#### 2.4. Пороги

Пороги не предусмотрены.

#### Критерии качества лицевых поверхностей дверей с отделочным покрытием декоративными пленками

Данный нормативный документ регулирует вопросы связанные с критериями качества лицевых поверхностей дверей с отделочным покрытием декоративными пленками.

На лицевых поверхностях дверей с облицовкой декоративными пленочными материалами размеры и число допустимых отклонений не должны превышать указанных в таблице.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы допуска	Примечания
1	Неравномерность глянца или матовости: - шириной не более, мм - общей площадью не более, см <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> ,	- 5 - 5	Допускается как в виде полос, так и в виде отдельных локальных пятен
2	Царапины от механических повреждений, допускаются поверхностные, малозаметные* - количество, шт./изделие, не более - общая длина, мм/ на изделие, не более	- 2 - 50	Допускается закрашивание царапин специальными средствами для реставрации
3	Вмятины	Не допускается	
4	Трещины с разрывом поверхности пленки	Не допускаются	
5	Посторонние включения под пленкой, - количество, шт./м <sup>2</sup> , не более - диаметром, мм, не более	- 2 - 2	Имеется ввиду посторонние включения, попавшие между пленкой и основанием
6	Складки	Не допускаются	
7	Пятна на пленке: - диаметр, мм, не более - количество, шт./м <sup>2</sup> , не более	- 5 - 2	
8	Вздутие пленки	Не допускается	

Примечания:

- не допускаются царапины, глубина которых больше толщины пленочного покрытия, т.е. до основания изделия.

Качество поверхности проверяют визуально или с применением простых измерительных средств (металлической линейки, рулетки и др.).

Осмотр поверхности производят в вертикальном положении с расстояния 1000 мм, при дневном или искусственном освещении. Все указанные отклонения, не видимые с указанного расстояния, не могут быть причиной для отказа в приемке изделия.

Соответствие внешнего вида лицевых поверхностей дверей с декоративной облицовкой, данным указанным в таблице, оценивают визуально, без применения увеличительных приборов.

Фабрика дверей «ПАПА КАРЛО» является ведущим производителем дверей в Украине. Высокое качество выпускаемых нами изделий достигается за счет применения:

- Опыта работы в производстве дверей- более 20- лет
- Прогрессивных технологий
- Качественных современных материалов
- Высокотехнологичного оборудования
- Слаженно работающего коллектива профессионалов

Надеемся, что данная информация поможет Вам разобраться в особенностях наших изделий.

С уважением,  
Фабрика дверей «Папа Карло».